

Mercedes-Benz Sprinter 313 Mercedes 313 CDI riool inspectie wagen

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Sprinter 313
Unterkategorie	Saugwagen
Kennzeichen	7-VTD-42
Zählerstand	120.283km
Baujahr	2012
Datum der Erstzulassung	01-02-2012
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Sehr gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5



Eigenschaften

Ledig gewicht	2.145kg
Belastbarkeit	1.355kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500kg
Breite	199cm
Kabine	Nee
Zylinderkapazität	2.143cc

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	95

Beschreibung

Mercedes Sprinter 313 CDI 130 PS Diesel Kilometerstand 120.283 Vollständig einsatzbereites Inspektionsfahrzeug Ausstattung: Ipek Mobile System Ipek VisionControl VC200 Rovion RX 95 mit Kamera Rovion RX130 mit Kamera Schwenk- und Neigesystem für Raupenfahrzeug Kamerakopf PTP70 Ipek RAX 300 mit 300 m Kabel Ipek Mobile AR 901 mit 90 m Kabel Rico System 220-V-Generator am Fahrzeugmotor Diverse Teile, diverse Räder Technische Daten: Schwenk- und Neigekopf-Kamera Ø 79 mm – 300 mm Der Schwenk- und Neigekopf PTP70II ermöglicht eine endlose Drehung und einen Schwenkbereich von -20° bis +110°. Die Schwenk-Neige-Kamera PTP70II wird mit dem Raupenadapter RCC70 oder mit dem Schwenk-Neige-Schiebekamerasystem AGILIOS über die Federverbindung SP70 verbunden. CMOS-Farbkamera Rotations- und Schwenkeinheit im Kamerakopf integriert Nebenläufiger Schwenkbereich Leistungsstarke, homogene Ausleuchtung durch LED-Beleuchtung Lichtregelung von 0–100 % Stoßfester Beleuchtungsring mit integriertem, austauschbarem Stoßdämpfer Aufrechtes Bild Integrierter Laser zur Bestimmung von Durchmessern und Rissbreiten Positionsgeber aktivierbar Hohe Lichtempfindlichkeit Hohe Auflösung Anzeige des Schwenk- und Rotationswinkels auf der Benutzeroberfläche des VC200/DCX5000 und im Textgenerator (VC200) Anzeige des Innendrucks über Systemstatus VC200/DCX5000 Mit Federverbindung SP70 kompatibel mit dem AGILIOS Schwenk-Neige-Schiebekamerasystem Mit Crawler-Adapter RCC70 kompatibel mit dem ROVION Inspektionssystem Unterbrechungsfreies Schwenken von Rohrverbindungen Automatische Kabeltrommel für das ROVION Inspektionssystem. Die Kabeltrommel fasst max. 300 m starres Kamerakabel und bietet eine Wickelunterstützung. Wickelgeschwindigkeit und Zugkraft sind stufenlos einstellbar. Max. 300 m extrem robustes Kamerakabel Meterzähler Funkfernbedienung Invertierungsmodus Aufwickelhilfe

Zubehör

- ESP
- Regensensor
- Beheizbare Spiegel
- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Blattfederung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Partikelfilter
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Seitentür
- Lenkhilfe
- Central doorlocking
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)